



Artikelnummer / Article number: 478FB+1

EAN / EAN number: 4250384772956
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperr-Stilpfosten Serie 478B Ø 76 mm, herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 1 Öse

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm, removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 1 eyelet



Artikeltext

Absperr-Stilpfosten Serie 478B Ø 76 mm

Absperr-Stilpfosten
aus Stahlrundrohr Ø 76 mm
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet
mit Kugelkopf

- herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- mit 1 Öse

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperr-Stilpfostens liegt in der eleganten und zugleich effektiven Abgrenzung sowie Lenkung von Personenbereichen im Innen- und Außenbereich. Er wird vor allem dort eingesetzt, wo neben Funktionalität auch ein ansprechendes Erscheinungsbild gefragt ist. In Kombination mit Kordeln oder Gurten ermöglicht der Absperr-Stilpfosten eine klare Wegeführung und Zugangskontrolle. Ob in Hotels, bei Veranstaltungen, in Eingangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen: Der Absperr-Stilpfosten ist eine stilvolle Lösung für Ordnung, Sicherheit und repräsentative Bereiche.

Item description

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm

Ornamental bollard
of steel tube Ø 76 mm
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized
and coated anthracite-grey (RAL 7016)

- removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 1 eyelet



Technische Daten

Gewicht: 12 kg
Abmessungen: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

Technical specifications

Weight: 12 kg
Dimensions: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016)

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.