Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 460VB

EAN / EAN number: 4250384709990
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm verwijderbaar voor hangslot, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable for padlock, hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes, without eyelet





Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm verwijderbaar voor hangslot

Afzetpaal
Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm
met aangelaste stalen kap
900 mm boven de grond
verwijderbaar, voor hangslot
afsluitbaar, met grondcontactdoos type 460.60
ca. 400 mm onder vloer

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken
- Zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable for padlock

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
removable, for padlock
lockable, with ground socket part-no. 460.60
approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te reguleren, gebieden te beschermen tegen onbevoegd verkeer en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden levert de afzettingpaal een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 7,5 kg
Afmetingen: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 7,5 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.