




Article number / Artikelnummer: 111932

EAN number / EAN: 4250384700638  
Freight category / Frachtkategorie: A

Guard rail clamp with crank, painted



Schutzgeländerzwinge mit Kurbel, lackiert



### Item description

Guard rail clamp with crank

Guard rail clamp with crank as fall arrester when working at a height. The clamp is pressed against the ceiling by wedge produces the required pressure and is fixed to the clamp by a threaded rod and a nut. Suitable for ceilings up to 40 cm thickness. The mechanical parts are installed inside the guard rail clamp for protection and long life. The guard rail clamp can be fixed easily by crank at a comfortable level. For arresting fall, a plank can be installed in the hook provided. The plank can be fixed in a hole in the hooks, in which a nail can be driven to fix the plank.

- painted

### Artikeltext

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten. Zwinge wird mittels Gewindestange und Mutter auf Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden. Die Mechanik befindet sich im Inneren der Schutzgeländerzwinge und ist somit gut geschützt und langlebig. Durch bequemes Kurbeln in handlicher Höhe kann die Schutzgeländerzwinge mühelos fixiert werden. Zur Absturzsicherung kann ein Brett in den dafür vorgesehenen Haken eingehängt werden. Zur Fixierung des Bretts befindet sich eine Bohrung in dem Haken, die sich zum Vernageln des Bretts eignet

- lackiert

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Schutzgeländerzwinge liegt in der sicheren und stabilen Befestigung von Schutzgeländern an Bauteilen wie Decken, Wänden oder Kanten. Sie wird eingesetzt, um Geländerelemente schnell und ohne aufwendige Montage fest zu fixieren und so Absturzsicherungen zuverlässig zu installieren. Durch ihre einfache Handhabung ermöglicht die Schutzgeländerzwinge eine flexible Anwendung auf Baustellen und bei temporären Sicherheitsmaßnahmen. Ob im Hochbau, bei Sanierungen oder im Industriebereich: Die Schutzgeländerzwinge ist eine praktische Lösung für schnelle, sichere und normgerechte Absturzsicherungen.



### Technical specifications

Weight: 7 kg  
Dimensions: 195 mm x 1120 mm x 30 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
painted

### Technische Daten

Gewicht: 7 kg  
Abmessungen: 195 mm x 1120 mm x 30 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
lackiert

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.