
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 465_63

EAN / EAN number: 4250384738068
Vrachtcategorie / Freight category: C

Ronde beugel van stalen buis Ø 60 x 2,5 mm met dwarsbalk voor deuvelbevestiging, Totale breedte: 1500 mm, Totale hoogte: 1000 mm, Thermisch verzinkt

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm with cross bar to be fixed by plugs, total width: 1500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized



Omschrijving

Ronde beugel van stalen buis Ø 60 x 2,5 mm met dwarsbalk voor deuvelbevestiging

Afbuigbeugel van ronde stalen buis Ø 60 mm met dwarsbalk, voor deuvels

- Totale breedte: 1500 mm
- Totale hoogte: 1000 mm
- Thermisch verzinkt

Item description

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm with cross bar to be fixed by plugs

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm with cross bar, for plugging down

- total width: 1500 mm
- total height: 1000 mm
- hot-dip galvanized

Beoogd gebruik

Een afschermbeugel is bedoeld voor de gerichte bescherming, geleiding en afbakening van verkeers- en werkzones. Hij wordt gebruikt om gebouwen, installaties, trottoirs of technische voorzieningen te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke route voor voertuigen en voetgangers te waarborgen. Door zijn robuuste constructie is de stootbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een stootbescherming, geleidingsbeugel of afbakeningselement: de stootbeugel is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, orde en bescherming van de infrastructuur.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 16,5 kg
Afmetingen: 1000 mm x 1500 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 16,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1500 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.