



Número de artículo / Article number: 11794V

EAN / EAN number: 4250384701611

Categoría de carga / Freight category: C

Soporte inclinado, galvanizado, Rango de ajuste 304 cm - 535 cm

Slanted prop, galvanized, Adjusting range 304 cm - 535 cm



## Descripción

Soporte inclinado

- con rosca interior, con bisagra final en ambos lados

Ejemplos de aplicación como puntales de tracción y compresión para una amplia gama de usos en obras cotidianas, por ejemplo para

- Apoyar diversos sistemas de encofrado
- Ajustar y soportar elementos prefabricados de hormigón, especialmente muros huecos o de 3 cuerpos
- Apoyar tubos de encofrado de pilares o encofrados de pilares

Ventajas:

- Capacidad de carga en tracción y compresión
- Ajuste grueso mediante pasadores de seguridad
- Ajuste fino mediante rosca interior protegida
- Articulaciones flexibles para cualquier posición inclinada y en ángulo
- Apto para llaves de impacto
- Pasador de bloqueo de seguridad para evitar la liberación involuntaria del pasador de bloqueo durante los trabajos de hormigonado o ajuste

- galvanizado
- Rango de ajuste 304 cm - 535 cm

## Item description

Slanted prop

Slanted prop with inner thread, pivot joint at both ends

Slanted props

as tensile or compression props for versatile application on construction sites, for example:

- , Propping different types of system formwork
- , Adjusting and propping prefabricated concrete parts, particularly hollow walls and or triple sheeting walls
- , Propping column or pillar formwork

The advantages at a glance:

- , Suitable for tensile as well as compressive force
- , Rough setting by safety pins
- , Fine adjustment by protected inner thread
- , Movable joints for any slanted or angular position
- , Suitable for impact wrenches
- , Safety pin to prevent accidental coming out of the pin during concreting or adjusting operations

- galvanized
- Adjusting range 304 cm - 535 cm



### Datos técnicos

Peso: 25,3 kg  
Dimensiones: 200 mm x 3160 mm x 100 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Recommendation:  
When ordering / shipping with  
the associated pallet, art. no. 50115  
scratches due to transport can  
be avoided.

### Technical specifications

Weight: 25,3 kg  
Dimensions: 200 mm x 3160 mm x 100 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Recommendation:  
When ordering / shipping with  
the associated pallet, art. no. 50115  
scratches due to transport can  
be avoided.

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.