



**Artikelnummer / Article number: 10128-8017**

Kurbel-Gerüstbock

EAN / EAN number:

Frachtkategorie / Freight category: B

Crank-operated scaffolding jack K1200

## Artikeltext

Kurbel-Gerüstbock

Kurbel-Gerüstbock K1200  
aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar, Obergestell ist durch  
Drehen einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in feinen Abstufungen  
höhenverstellbar. Die Kurbel befindet sich weiter unten in unserem  
Produktionsprogramm (Artikel-Nr. 11280),  
Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine  
Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt.  
Auflagerohr aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig sind  
Rundrohrstützen (Ø 48,3 mm) angeschweißt, die zur Aufnahme von  
Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen  
verwendet werden können.  
Tragkraft: 1600 kg  
blau lackiert in RAL 5004  
Ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m müssen Kurbel-Gerüstböcke  
diagonal verstrebt werden (Art.-Nr. 11271 / 11272).

## Item description

Crank-operated scaffolding jack K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200  
the foot frame gives the scaffolding support stability on any  
ground; the height of  
the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on  
crank. You can  
find the crank further down in this product range (Part-No.  
11280), the rotary  
movement of the crank is transformed into an up-and-down  
movement of the top  
frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40  
mm square tube,  
round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the  
railing post as fall  
arrester or for mounting the top frame; Load: 1600 kg

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be  
braced diagonally, painted blue in RAL 5004 (part-no. 11271 /  
11272).

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Kurbelgerüstbocks liegt in der  
schnellen, flexiblen und platzsparenden Bereitstellung einer  
stabilen Arbeitsgrundlage für unterschiedlichste Tätigkeiten im  
Bau-, Handwerks- und Industriebereich. Ob für Renovierung,  
Montage, Wartung oder Innenausbau: Der faltgerüstbock ist  
eine vielseitige Lösung für professionelle Arbeitsabläufe.

## Technische Daten

Gewicht: kg  
Abmessungen: 1235 mm x 1250 mm x 920 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
blau lackiert in RAL 5004

Prüfungen/ Normen:  
GS geprüft

## Technical specifications

Weight: kg  
Dimensions: 1235 mm x 1250 mm x 920 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
painted blue in RAL 5004

standard:  
tested acc. to GS



\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.