Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 40192B

EAN / EAN number: 4250384704988
Categoría de carga / Freight category: B

Pilona barrera Tubo de acero Ø 193 x 3,6 mm fijo para colocar en hormigón, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con tres bandas luminosas reflectantes rojas, Longitud total: 2000 mm, con puntera de acero soldada

Barrier bollard Steel tube Ø 193 x 3.6 mm stationary for setting in concrete, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with welded steel cap



Descripción

Pilona barrera Tubo de acero Ø 193 x 3,6 mm fijo para colocar en hormigón

Pilona tubular de acero Ø 193 x 3,6 mm
fijo, para colocar en hormigón

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con tres bandas luminosas reflectantes rojas
- Longitud total: 2000 mm
- con puntera de acero soldada

Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 193 x 3.6 mm stationary for setting in concrete

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm
stationary, for casting in conrete

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- total length: 2000 mm
- with welded steel cap

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un bolardo de tubo de acero es asegurar y delimitar de forma resistente las zonas de tráfico y de protección. Se utiliza para controlar los accesos, mantener alejados a los vehículos y proteger zonas sensibles, como aceras, edificios o instalaciones, frente a daños por colisión. Gracias a su diseño robusto de acero, el bolardo de tubo de acero resulta especialmente adecuado para un uso duradero tanto en interiores como en exteriores. Ya sea en aparcamientos, en centros urbanos, en recintos industriales o en zonas peatonales: el bolardo de tubo de acero es una solución duradera y eficaz para la seguridad, la regulación del tráfico y la protección de las infraestructuras.

Datos técnicos

Peso: 35 kg
Dimensiones: 193 mm x 2000 mm x 193 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 35 kg
Dimensions: 193 mm x 2000 mm x 193 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.