Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 11729

EAN number / EAN: 4250384746070
Freight category / Frachtkategorie: B

Euro formwork prop of class A, A25 extent length: 1,54 m - 2,50 m

Euro Schalungsstütze Klasse A, A25 Auszugslänge: 1,54 m - 2,50 m



Item description

Euro formwork prop of class A

Euro formwork prop of class A, painted with inner thread
the proven prop for traditional building construction,
hand crush and failure guards
make handling these props safer. Our Euro formwork
props comply with the current
requirements of DIN EN 1065 for "free" props. A label
affixed to the prop marks the
adjusting range of the prop lock, the permitted loads
depend on the extent length of
the formwork prop

- A25 extent length: 1,54 m - 2,50 m

Artikeltext

Euro Schalungsstütze Klasse A

Euro Schalungsstütze der Klasse A

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau.

·Ausführung: lackiert
·mit Innengewinde
·eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle
·entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen
·durch aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden

Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

- A25 Auszugslänge: 1,54 m - 2,50 m

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Schalungsstütze liegt in der sicheren Abstützung und Stabilisierung von Schalungen bei Betonarbeiten. Sie dient dazu, Lasten aus Frischbeton und Schalungselementen aufzunehmen und zuverlässig in den Untergrund abzuleiten. Dadurch gewährleistet die Schalungsstütze eine präzise Ausrichtung sowie die notwendige Tragfähigkeit während der Bauphase. Ob im Hochbau, bei Decken- und Trägerschalungen oder im Ingenieurbau: Die Schalungsstütze ist eine unverzichtbare Lösung für sichere und effiziente Betonarbeiten.

Technical specifications

Weight: 11,5 kg
Dimensions: 120 mm x 1540 mm x 120 mm
material:
S235 JR

surface:
painted

extent length:
1,54 m - 2,50 m

Technische Daten

Gewicht: 11,5 kg
Abmessungen: 120 mm x 1540 mm x 120 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
lackiert

Auszugslänge:
1,54 m - 2,50 m

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.