
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 20272

EAN / EAN number: 4250384701925
Vrachtcategorie / Freight category: D

Loopgraafbrug gemaakt van staal / aluminium, Breedte: 1,00 m, lengte: 2,80 m

Aluminium and steel trench bridge, Width: 1.00 m, Length: 2.80 m





Omschrijving

Loopgraafbrug gemaakt van staal / aluminium

Loopgraafbrug van aluminium

Voor het veilig oversteken van sloten en kanalen.

-gemaakt van gegalvaniseerd stalen frame met oprijplaat voor rolstoelen, kinderwagens enz.
-de vlonder is gemaakt van antislip aluminium traanplaat (4/5 mm)
-de kantplanken zijn gemaakt van aluminium vierkante buis en stevig vastgeschroefd aan de stalen onderconstructie
-de zijhekken zijn voorzien van rood-wit-rode reflectorstrips
Beide leuningen kunnen worden ingeklapt voor ruimtebesparend transport en opslag
Type-getest
-draagvermogen: 200 kg / m2

- Breedte: 1,00 m, lengte: 2,80 m

Item description

Aluminium and steel trench bridge

Aluminium and steel trench bridge

For safe crossing of ditches and canals.

·galvanized steel frame
·with access ramp for wheelchairs, prams, etc.
·floor cover of anti- slip aluminium checker plate (4/5mm) and skirting of aluminium square section and firmly bolted to the supporting construction
·the side rails are equipped with red- white- red reflecting stripes
both railing can be folded down for space-saving transport and storage
·type tested
·Load: 200 kg/ m²

- Width: 1.00 m, Length: 2.80 m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een aluminium sleufbrug is bedoeld om voetgangers en lichte voertuigen veilig over sleuven, bouwputten of obstakels te laten komen. De brug zorgt ervoor dat paden op bouwplaatsen of in de openbare ruimte toegankelijk blijven en biedt tegelijkertijd een hoge mate van veiligheid. Dankzij de lichte, corrosiebestendige en toch stabiele constructie kan de aluminium greppelbrug snel worden vervoerd, opgebouwd en flexibel worden ingezet. Of het nu gaat om wegenbouw, grond- en waterbouw of tijdelijke bouwwerkzaamheden: de aluminium greppelbrug is een praktische en betrouwbare oplossing voor veilige oversteekplaatsen.

Technische gegevens

Gewicht: 79 kg
Afmetingen: 1000 mm x 2700 mm x 160 mm
Materiaal:
S235 JR [&] aluminium

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 79 kg
Dimensions: 1000 mm x 2700 mm x 160 mm
material:
S235 JR & aluminium

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.