




Artikelnummer / Article number: 413_350ZP

EAN / EAN number: 4250384762056

Vrachtcategorie / Freight category: C

Tourniquet, voor deugelbevestiging, thermisch verzinkt, Breedte: 3500 mm, met profielcilinderslot

Swing barrier, to be fixed by plugs, hot-dip galvanized, clear width: 3500 mm, with Euro profile cylinder lock



Omschrijving

Tourniquet

Tourniquet

Horizontaal draaiende slagboom met twee steunpalen. Vergrendeling van de open en gesloten en gesloten slagboom op de respectieve steunpaal, vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot hangslot, driehoekslot volgens DIN 3223 of profielcilinderslot.

Draaistaander: stalen buis Ø 102 mm

Slagboomarm: stalen buis 60 x 40 mm

Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm

Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- voor deugelbevestiging, thermisch verzinkt
- Breedte: 3500 mm
- met profielcilinderslot

Item description

Swing barrier

Swing barrier

Barrier can be swiveled horizontally, with two supporting posts. Locking mechanism at the opened or closed barrier at the respective supporting post, fitted for a padlock, triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.

Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm

Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm

Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm

Height: approx. 950 mm above ground

- to be fixed by plugs, hot-dip galvanized
- clear width: 3500 mm
- with Euro profile cylinder lock

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.