



**Numéro d'article / Article number: 11310V**

Numéro EAN / EAN number: 4250384701260  
Catégorie de fret / Freight category: D

Barre avec filetage roulé Ø 15 mm, galvanisé, Longueur: 5800 mm

Threaded rod Ø 15 mm, galvanized, Length: 5800 mm

## Description de l'article

## Item description

Barre avec filetage roulé Ø 15 mm

Threaded rod Ø 15 mm

Barre avec filetage roulé Ø 15 mm, filetage roulé, flexible, charge admissible 85 kN, toutes les longueurs sont livrables, en version brute et galvanisée. Charge utile 85 kN, charge de rupture 170 kN, dimension extérieure 17 mm, noyau 15 mm, pas 10 mm

Threaded rod Ø 15 mm threaded rod, bendable, Pperm. 85 kN, all length available untreated or galvanized. Service load 85 kN, ultimate load 170 kN, outside dimension 17 mm, core dimension 15 mm, pitch 10 mm

- galvanisé
- Longueur: 5800 mm

- galvanized
- Length: 5800 mm

## Données techniques

## Technical specifications

Poids: 9,3 kg  
Dimensions: 17 mm x 6200 mm x 17 mm  
matériau:  
S235 JR

Weight: 9,3 kg  
Dimensions: 17 mm x 6200 mm x 17 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
galvanisé à chaud suivant DIN ISO 1461

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

\* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.