



Artikelnummer / Article number: 113106V

EAN / EAN number: 4250384727048

Vrachtcategorie / Freight category: A

Walsdraadstang Ø 15 mm, gegalvaniseerd, Lengte: 600 mm

Threaded rod Ø 15 mm, galvanized, Length: 600 mm

Omschrijving

Walsdraadstang Ø 15 mm

Walsdraad Ø 15 mm

- gewalste draad
- Buigbaar
- Pzul. 85 kN
- alle lengten in onbewerkte en verzinkte uitvoering
- Dienstbelasting 85 kN
- Breekbelasting 170 kN
- Buitenafmeting 17 mm
- kerndiameter 15 mm
- steek 10 mm

- gegalvaniseerd
- Lengte: 600 mm

Item description

Threaded rod Ø 15 mm

Threaded rod Ø 15 mm

threaded rod, bendable, Pperm. 85 kN, all length available untreated or galvanized.

Service load 85 kN, ultimate load 170 kN, outside dimension 17 mm, core dimension 15 mm, pitch 10 mm

- galvanized
- Length: 600 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,9 kg

Afmetingen: 15 mm x 600 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 0,9 kg

Dimensions: 15 mm x 600 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.