Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 465_62B

EAN / EAN number: 4250384738051
Categoría de carga / Freight category: B

Soporte redondo de tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm con travesaño para fijación con tacos, Anchura total: 1000 mm, Altura total: 1000 mm, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm with cross bar to be fixed by plugs, total width: 1000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes





Descripción

Soporte redondo de tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm con travesaño para fijación con tacos

Soporte deflector de tubo de acero redondo Ø 60 mm con travesaño, para tacos

- Anchura total: 1000 mm
- Altura total: 1000 mm
- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Item description

Hoop of steel tube Ø 60 x 2,5 mm with cross bar to be fixed by plugs

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm
with cross bar, for plugging down

- total width: 1000 mm
- total height: 1000 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barra de protección es la protección específica, la orientación y la delimitación de zonas de tráfico y de trabajo. Se utiliza para proteger edificios, instalaciones, aceras o equipamientos técnicos frente a daños por colisión y, al mismo tiempo, garantizar una señalización clara de los recorridos para vehículos y peatones. Gracias a su diseño robusto, la barra de protección es especialmente adecuada para su uso en la industria, almacenes, zonas de aparcamiento o en el espacio público. Ya sea como protección contra impactos, barra de guía o elemento delimitador, la barra de protección es una solución duradera y eficaz para la seguridad, el orden y la protección de las infraestructuras.

Datos técnicos

Peso: 11 kg
Dimensiones: 1000 mm x 1000 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 1000 mm x 1000 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.