Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 11827PG

EAN / EAN number:
Vrachtcategorie / Freight category: A

Sleufdoorn, gelakt, Uitschuiflengte: 840-1300 mm

Trench spear, painted, Extension length: 840-1300 mm



Omschrijving

Sleufdoorn

Sleufpalen voor gebruik in de civiele techniek, voor het stutten en ondersteunen van sleufwanden. Met uitwendige schroefdraad voor bijzonder eenvoudig reinigen van de schroefdraad, met uitvalbeveiliging en handknijpbeveiliging voor veilig werken, incl. slagnokken voor praktisch en snel aanbrengen.

- gelakt
- Uitschuiflengte: 840-1300 mm

Item description

Trench spear

Trench sprout for use in civil engineering, for bracing and supporting canal walls. With external thread for particularly easy thread cleaning, with fail-safe and hand crush protection for a safe working method, including knobs for a practical and quick application.

- painted
- Extension length: 840-1300 mm

Technische gegevens

Gewicht: kg
Afmetingen: 140 mm x 800 mm x 140 mm
Materiaal:
S235 JR

Uitvoering:
Gelakt volgens RAL 3020

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 140 mm x 800 mm x 140 mm
Material:
S235 JR

Finish:
painted in RAL 3020

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.