Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B165

EAN / EAN number: 4250384740894
Frachtkategorie / Freight category: D

Holzwand aus 20 mm starken Massivholz, Maße: 2,00 x 2,50 m kann mit Querverbindern zu einer stabilen Konstruktion vernagelt werden

Wooden wall made of 20 mm thick solid wood, Dimensions: 2.00 x 2.50 mcan be nailed together with cross connectors to form a stable construction



Artikeltext

Holzwand aus 20 mm starken Massivholz

Holzwand

Bietet einen sicheren und stabilen Sichtschutz, um Baustellen, Grundstücke oder Eventgelände abzugrenzen.

·aus handelsüblichem 20 mm starkem Massivholz
·Kesseldruck imprägniert

- Maße: 2,00 x 2,50 m kann mit Querverbindern zu einer stabilen Konstruktion vernagelt werden

Item description

Wooden wall made of 20 mm thick solid wood

Wooden wall

Provides a secure and stable privacy screen to demarcate construction sites, properties or event areas.

·made from standard 20 mm thick solid wood
·pressure impregnated

- Dimensions: 2.00 x 2.50 mcan be nailed together with cross connectors to form a stable construction

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Holzwand liegt in der stabilen Abgrenzung, Abschirmung und Gestaltung von Innen- und Außenbereichen. Sie wird eingesetzt, um Räume zu unterteilen, Sichtschutz zu bieten oder Bereiche vor Witterung und äußeren Einflüssen zu schützen. Gleichzeitig kann sie auch als temporäre oder dauerhafte Konstruktion zur Sicherung von Baustellen oder Grundstücken dienen. Ob im Bauwesen, im Garten- und Landschaftsbau oder im Innenausbau: Die Holzwand ist eine vielseitige Lösung für Schutz, Struktur und eine natürliche Optik.

Technische Daten

Gewicht: 50 kg
Abmessungen: 2000 mm x 2500 mm x 40 mm
Ausführung:
Kesseldruck imprägniert

Technical specifications

Weight: 50 kg
Dimensions: 2000 mm x 2500 mm x 40 mm
execution:
pressure impregnated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.