Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40272BA

EAN / EAN number: 4250384745899
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom Stalen buis Ø 273 x 5 mm stationair voor plaatsing in beton, Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken, Totale lengte: 2000 mm, met stalen kap met betonanker

Barrier bollard Steel tube Ø 273 x 5 mm stationary for setting in concrete, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor



Omschrijving

Slagboom Stalen buis Ø 273 x 5 mm stationair voor plaatsing in beton

Stalen buispaal Ø 273 x 5 mm dik

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken
- Totale lengte: 2000 mm
- met stalen kap met betonanker

Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 273 x 5 mm stationary for setting in concrete

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- total length: 2000 mm
- with steel cap with concrete anchor

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stalen buispaal is bedoeld voor het robuust afschermen en afbakenen van verkeers- en beschermingszones. Hij wordt gebruikt om toegangswegen te controleren, voertuigen op afstand te houden en kwetsbare zones zoals trottoirs, gebouwen of installaties te beschermen tegen aanrijdingsschade. Door zijn stabiele constructie van staal is de stalen buispaal bijzonder geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, stadscentra, bedrijfsterreinen of voetgangerszones: de stalen buispaler is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, verkeersregeling en bescherming van infrastructuur.

Technische gegevens

Gewicht: kg
Afmetingen: 273 mm x 2000 mm x 273 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 273 mm x 2000 mm x 273 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.