




Article number / Artikelnummer: 451_075B

EAN number / EAN: 4250384737689
Freight category / Frachtkategorie: B

Lean-on hoop of flat bar steel 50 x 12 mm, with cross bar, total width: 750 mm, hot-dip galvanized and coated DB 703

Ahnhlehnbügel aus Flachstahl 50 x 12 mm, mit Querholm, Gesamtbreite: 750 mm, feuerverzinkt und beschichtet in DB 703



Item description

Lean-on hoop of flat bar steel 50 x 12 mm

Lean-on hoop of flat bar steel for casting in concrete, hot-dip galvanized and optionally powder-coated in DB 703
Total height approx. 1200 mm
Flat bar steel 50 x 12 mm

- with cross bar
- total width: 750 mm
- hot-dip galvanized and coated DB 703

Artikeltext

Ahnhlehnbügel aus Flachstahl 50 x 12 mm

Anlehnbügel aus Flachstahl 50 x 12 mm

-zum Einbetonieren
-feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703
-Gesamthöhe ca. 1200 mm

- mit Querholm
- Gesamtbreite: 750 mm
- feuerverzinkt und beschichtet in DB 703

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Anlehnbügels liegt in der sicheren und komfortablen Abstellmöglichkeit für Fahrräder im öffentlichen und privaten Raum. Er dient dazu, Fahrräder standsicher anzulehnen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, sie gegen Diebstahl anzuschließen. Durch seine stabile Konstruktion unterstützt der Anlehnbügel eine geordnete und platzsparende Fahrradabstellung. Ob in Städten, auf Firmengeländen, an Schulen oder vor Geschäften: Der Anlehnbügel ist eine praktische und langlebige Lösung für moderne Fahrradinfrastruktur.



Technical specifications

Weight: 18 kg
Dimensions: 750 mm x 1200 mm x 50 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 18 kg
Abmessungen: 750 mm x 1200 mm x 50 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.