




Artikelnummer / Article number: 413_350VB

EAN / EAN number: 4250384706845

Vrachtcategorie / Freight category: D

Tourniquet, Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en rood gecoat met witte reflecterende ringen, Breedte: 3500 mm, voor hangslot

Swing barrier, for casting in concrete, hot-dip galvanized and red coated with white reflecting rings, clear width: 3500 mm, for padlock



Omschrijving

Tourniquet

Tourniquet

Horizontaal draaiende slagboom met twee steunpalen. Vergrendeling van de open en gesloten en gesloten slagboom op de respectieve steunpaal, vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot hangslot, driehoekslot volgens

DIN 3223 of profielcilinderslot.

Draaistaander: stalen buis Ø 102 mm

Slagboomarm: stalen buis 60 x 40 mm

Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm

Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en rood gecoat met witte reflecterende ringen
- Breedte: 3500 mm
- voor hangslot

Technische gegevens

Gewicht: 47 kg

Afmetingen: 950 mm x 4000 mm x 150 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Item description

Swing barrier

Swing barrier

Barrier can be swiveled horizontally, with two supporting posts. Locking mechanism at the opened or closed barrier at the respective supporting post, fitted for a padlock, triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.

Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm

Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm

Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm

Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and red coated with white reflecting rings
- clear width: 3500 mm
- for padlock

Technical specifications

Weight: 47 kg

Dimensions: 950 mm x 4000 mm x 150 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461