Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 465_23BG

EAN / EAN number: 4250384744700
Vrachtcategorie / Freight category: B

Beschermende beugel Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm met dwarsbalk, Totale breedte: 1200 mm, Totale hoogte: 1200 mm, Thermisch verzinkt en geel gecoat met zwarte waarschuwingsstrepen

Protective bar made of steel tubing Ø 60 x 2.5 mm with crossbar, total width: 1200 mm, total height: 1200 mm, hot-dip galvanized and yellow coatedwith black warning stripes



Omschrijving

Beschermende beugel Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm met dwarsbalk

Afbuigbeugel van ronde stalen buis Ø 60 mm
met dwarsbalk

- Totale breedte: 1200 mm
- Totale hoogte: 1200 mm
- Thermisch verzinkt en geel gecoat met zwarte waarschuwingsstrepen

Item description

Protective bar made of steel tubing Ø 60 x 2.5 mm with crossbar

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm
with cross bar

- total width: 1200 mm
- total height: 1200 mm
- hot-dip galvanized and yellow coatedwith black warning stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afschermbeugel is bedoeld voor de gerichte bescherming, geleiding en afbakening van verkeers- en werkzones. Hij wordt gebruikt om gebouwen, installaties, trottoirs of technische voorzieningen te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke route voor voertuigen en voetgangers te waarborgen. Door zijn robuuste constructie is de stootbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een stootbescherming, geleidingsbeugel of afbakeningselement: de stootbeugel is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, orde en bescherming van de infrastructuur.

Technische gegevens

Gewicht: kg
Afmetingen: 1200 mm x 1200 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 1200 mm x 1200 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.