



Article number / Artikelnummer: 417\_451ZBP

EAN number / EAN: 4250384746384  
Freight category / Frachtkategorie: D

Height restriction barrier, cross tube length: 4500 mm, with Euro profile cylinder lock, to be fixed by plugs

Höhenbegrenzer schwenkbar, Querrohrlänge: 4500 mm, mit Profilzylinderschloss, für Dübelbefestigung



### Item description

Height restriction barrier

Height restriction barrier pivotable horizontally, with cable pull, lock closed or opened by pin, prepared for padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, white coated with red reflecting stripes

- cross tube length: 4500 mm
- with Euro profile cylinder lock
- to be fixed by plugs

### Artikeltext

Höhenbegrenzer schwenkbar

Höhenbegrenzer  
Horizontal schwenkbar, mit Seilzugverstärkung, Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen, vorbereitet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen 1-teilig  
Drehpfostenm aus Stahlrohr Ø 102 mm  
Querrohr aus Aluminium 100 x 50 mm  
Durchfahrthöhe variabel einstellbar  
ca. 1800 mm - 2800mm  
Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm

- Querrohrlänge: 4500 mm
- mit Profilzylinderschloss
- für Dübelbefestigung

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Höhenbegrenzers liegt in der Kontrolle und Begrenzung der Durchfahrthöhe für Fahrzeuge in bestimmten Bereichen. Er dient dazu, zu hohe Fahrzeuge frühzeitig zu stoppen oder umzuleiten und so Schäden an Bauwerken wie Parkhäusern, Unterführungen oder Einfahrten zu verhindern. Gleichzeitig trägt der Höhenbegrenzer zur Erhöhung der Sicherheit im Verkehrs- und Betriebsumfeld bei. Ob auf Parkplätzen, Betriebsgeländen oder Zufahrten mit eingeschränkter Höhe: Der Höhenbegrenzer ist eine zuverlässige Lösung für den Schutz von Infrastruktur und die gezielte Verkehrslenkung.



\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.