



Artikelnummer / Article number: 10128

EAN / EAN number: 4250384700157
Vrachtcategorie / Freight category: B

Klapsteiger, Breedte: 1,20m, Hoogte: 1,20m - 1,95m, bruin gelakt

Crank-operated scaffolding jack K1200, Width: 1.20 m, Height: 1.20 m - 1.95 m, painted blue



Omschrijving

Klapsteiger

Zwenksteiger K1200

kan stabiel geplaatst worden dankzij het basisframe, het bovenframe kan in hoogte worden versteld door aan een slinger te draaien.

hoogte kan eenvoudig in fijne stappen worden versteld door aan een bevestigbare zwengel te draaien.

hoogte verstelbaar. De slinger vindt u verderop in ons productieprogramma (artikelnr. 11280),

De draaikrachten van de slinger worden via de as en het sterwiel omgezet in een op- en neerwaartse beweging van het frame.

De rotatiekrachten van de slinger worden via de as en het sterwiel omgezet in een opwaartse en neerwaartse beweging van het bovenframe.

Ondersteuningsbuis van vierkante buis 80 mm x 40 mm, steunen van ronde buis aan beide zijden

Aan beide zijden zijn ronde buissteunen (Ø 48,3 mm) gelakt, die kunnen worden gebruikt voor het monteren van

leuningstaanders voor valbeveiliging of voor aanbouwframes.

kan worden gebruikt.

Draagvermogen: 1600 kg

Vanaf een opbouwhoogte van 2,00 m moeten de kruksteigerframes diagonaal worden geschoord (artikelnr. 11271 / 11272).

Item description

Crank-operated scaffolding jack K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200

the foot frame gives the scaffolding support stability on any ground; the height of the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on crank. You can find the crank further down in this product range (Part-No. 11280), the rotary movement of the crank is transformed into an up-and-down movement of the top frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40 mm square tube, round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the railing post as fall arrester or for mounting the top frame; Load: 1600 kg

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be braced diagonally, painted blue in RAL 5004 (part-no. 11271 / 11272).

- Width: 1.20 m
- Height: 1.20 m - 1.95 m
- painted blue

• Breedte: 1,20m

• Hoogte: 1,20m - 1,95m

• bruin gelakt

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te beschrijven en niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.



Beoogd gebruik

Een krukstel is bedoeld om snel, flexibel en ruimtebesparend een stabiele werkbasis te bieden voor de meest uiteenlopende werkzaamheden in de bouw, het ambacht en de industrie. Of het nu gaat om renovatie, montage, onderhoud of interieurbouw: de opvouwbare steigerbok is een veelzijdige oplossing voor professionele werkprocessen.

Technische gegevens

Gewicht: 34,49 kg
Afmetingen: 1235 mm x 1250 mm x 920 mm
Materiaal:
S235 JR

Afwerking:
blauw gelakt in RAL 5004

Tests/normen:
GS-gekeurd

Technical specifications

Weight: 34,49 kg
Dimensions: 1235 mm x 1250 mm x 920 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

standard:
tested acc. to GS

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrielenorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.