Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 10122VS

EAN / EAN number: 4250384700089
Frachtkategorie / Freight category: C

Faltgerüstbock "Compact S", verzinkt, Breite: 1,20 m, Größe 1: Höhe: 1,00 m - 1,75 m

Folding jack "Compact S", galvanized, wide: 1,20 m, Size 2 Height: 1.00 m - 1.75 m



Artikeltext

Faltgerüstbock "Compact S"

Faltgerüstbock „Compakt S 1200“

·stabile Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse
·aus 40 x 40 mm Vierkantrohr
·seitlich angeschweißter Rohraufnahme für Geländerpfosten und Anti-Absturz Blech
·Standfüße (Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar + 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund
·Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen mit einem unverlierbaren Haken einstellbar
·Tragkraft: 1500 kg
·blau lackiert in RAL 5004

- verzinkt
- Breite: 1,20 m
- Größe 1: Höhe: 1,00 m - 1,75 m

Item description

Folding jack "Compact S"

Folding jack "Compact S 1200"

·sturdy steel construction
·supporting crossbar of 40 x 40 mm square tube
·side-welded tube holder for railing posts and fall arrester plate
·feet (Ø 42 mm round tube) can be turned and have base plates for stable positioning on any ground
·top with crossbar can be telescoped and fixed at several positions by a captive hook
·width: 1.20 m
·load: 1500 kg
·painted blue in RAL 5004

- galvanized
- wide: 1,20 m
- Size 2 Height: 1.00 m - 1.75 m

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Faltgerüstbocks liegt in der schnellen, flexiblen und platzsparenden Bereitstellung einer stabilen Arbeitsgrundlage für unterschiedlichste Tätigkeiten im Bau-, Handwerks- und Industriebereich. Ob für Renovierung, Montage, Wartung oder Innenausbau: Der Faltgerüstbock ist eine vielseitige Lösung für professionelle Arbeitsabläufe.

Technische Daten

Gewicht: 19 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2050 mm x 200 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Prüfungen/ Normen:
GS geprüft

Technical specifications

Weight: 19 kg
Dimensions: 1000 mm x 2050 mm x 200 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
tested acc. to GS

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.