Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 411_70VPB

EAN number / EAN: 4250384706180
Freight category / Frachtkategorie: D

Access barrier with counterweight and supporting post, clear width: 7000 mm, for padlock

Wegeschranke mit Gegengewicht und Auflagestütze, lichte Weite: 7000 mm, für Vorhangschloss



Item description

Access barrier with counterweight and supporting post

Access barrier
Main post: Steel structure made of 70 x 70 mm square tubing with a base plate measuring 360 x 360 x 8 mm, for dowel mounting, including 4 holes (Ø 20 mm) for anchors, hot-dip galvanized and red powder-coated
Support post: 70 x 70 mm steel tube with 220 x 220 x 8 mm base plate, incl. 4 Ø 20 mm holes for anchors
Barrier arm: thick-walled Ø 80 mm aluminum tube with concrete counterweight, white powder-coated with red reflective stripes
Locking mechanism: Locking mechanism on the support post when the barrier is open, using a pin on the main support
Overall width: Clear width + approx. 900 mm
Height: Approx. 950 mm above ground

- clear width: 7000 mm
- for padlock

Artikeltext

Wegeschranke mit Gegengewicht und Auflagestütze

Wegeschranke
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Beton-Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Verschluss: an der Auflagestütze Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm
Höhe: ca. 950 mm Überflur

- lichte Weite: 7000 mm
- für Vorhangschloss

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Wegeschranke liegt in der kontrollierten Sperrung und Freigabe von Wegen, Zufahrten und Verkehrsflächen. Sie wird eingesetzt, um unbefugtes Befahren zu verhindern und den Zugang gezielt zu regulieren, beispielsweise für land- und forstwirtschaftliche Wege, Betriebsgelände oder private Zufahrten. Je nach Ausführung kann die Wegeschranke manuell oder abschließbar genutzt werden und bietet somit eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob im öffentlichen Raum, in der Natur oder auf Firmengeländen: Die Wegeschranke sorgt für Sicherheit, Ordnung und eine klare Zugangskontrolle.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: 125,5 kg
Dimensions: 360 mm x 7900 mm x 360 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 125,5 kg
Abmessungen: 360 mm x 7900 mm x 360 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.