



## Numéro d'article / Article number: 495FB+1

Poteau décorative alu série 495B, amovible, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10 env. 500 mm sous terre, avec 1 anneau

## Description de l'article

Poteau décorative alu série 495B

Borne décorative alu, Revêtue anthracite (fer micacé), env. 900 mm hors sol, fonte, d'aluminium avec noyau en tube d'acier

- amovible, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, blocage à encliquetage automatique avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.10 env. 500 mm sous terre
- avec 1 anneau

## Données techniques

Poids: 12 kg

Dimensions: 160 mm x 1400 mm x 160 mm

matériau:  
aluminium

surface:

galvanisée à chaud et revêtement par poudre

\* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Numéro EAN / EAN number: 4250384727987

Catégorie de fret / Freight category: A

Aluminium ornamental bollard series 495B, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground, with 1 eyelet

## Item description

Aluminium ornamental bollard series 495B

Aluminium ornamental bollard  
Coated anthracite grey (metallic grey), approx. 900 mm above ground, cast aluminium with steel rod core

- removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground
- with 1 eyelet

## Technical specifications

Weight: 12 kg

Dimensions: 160 mm x 1400 mm x 160 mm

material:  
aluminium

surface:

hot dipped galvanized and powder coated