Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 493

EAN / EAN number: 4250384713911
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 108 x 2,9 mm stationair voor plaatsing in beton, Thermisch verzinkt, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube Ø 108 x 2,9 mm stationary, for casting in concrete, hot-dip galvanized, without eyelet



Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 108 x 2,9 mm stationair voor plaatsing in beton

Afzetpaal
Stalen buis Ø 108 x 2,9 mm
met aangelaste stalen kap
900 mm boven de grond
stationair, voor plaatsing in beton
met grondanker
Totale lengte: ca. 1300 mm

- Thermisch verzinkt
- Zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 108 x 2,9 mm stationary, for casting in concrete

Barrier posts
Steel tube Ø 108 x 2,9 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Stationary, for casting in concrete
with ground anchor
Total length: 1300 mm

- hot-dip galvanized
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 11 kg
Afmetingen: 108 mm x 1300 mm x 108 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 108 mm x 1300 mm x 108 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.