



Artikelnummer / Article number: 411\_60ZPB

EAN / EAN number: 4250384706135  
Vrachtcategorie / Freight category: D

Slagboom met contragewicht en steunbeugel, Breedte: 6000 mm, met profielcilinderslot

Access barrier with counterweight and supporting post, clear width: 6000 mm, with Euro profile cylinder lock



## Omschrijving

Slagboom met contragewicht en steunbeugel

Slagboom

Hoofdsteun: stalen constructie van vierkante buis 70 x 70 mm met voetplaat 360 x 360 x 8 mm, voor bevestiging met pluggen, incl. 4 gaten Ø 20 mm voor ankers, thermisch verzinkt en rood gepoedercoat

Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm met voetplaat 220 x 220 x 8 mm incl. 4 gaten Ø 20 mm voor ankers

Slagboom: dikwandige Ø 80 mm aluminium buis met betonnen contragewicht, wit gepoedercoat met rode reflecterende strepen

Vergrendeling: vergrendeling aan de steunpilaar bij geopende slagboom met steekpen aan de hoofdpilaar

Totale breedte: vrije breedte + ca. 900 mm

Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- Breedte: 6000 mm
- met profielcilinderslot

## Technische gegevens

Gewicht: 110 kg

Afmetingen: 360 mm x 6900 mm x 360 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

\* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Item description

Access barrier with counterweight and supporting post

Access barrier

Main post: Steel structure made of 70 x 70 mm square tubing with a base plate measuring 360 x 360 x 8 mm, for dowel mounting, including 4 holes (Ø 20 mm) for anchors, hot-dip galvanized and red powder-coated

Support post: 70 x 70 mm steel tube with 220 x 220 x 8 mm base plate, incl. 4 Ø 20 mm holes for anchors

Barrier arm: thick-walled Ø 80 mm aluminum tube with concrete counterweight, white powder-coated with red reflective stripes

Locking mechanism: Locking mechanism on the support post when the barrier is open, using a pin on the main support

Overall width: Clear width + approx. 900 mm

Height: Approx. 950 mm above ground

- clear width: 6000 mm
- with Euro profile cylinder lock

## Technical specifications

Weight: 110 kg

Dimensions: 360 mm x 6900 mm x 360 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated