
Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 3B2036SH

EAN number / EAN: 4250384703851
Freight category / Frachtkategorie: D

Mobile fence "Profi S"

Industrie-Profi-Mobilzaun für anspruchsvolle Baustellen und Dauereinsätze





Item description

Mobile fence "Profi S"

Mobile fence "Profi S"

·galvanised
·dimensions: 2.00 x 3.50m
·with surrounding tubular frame
·mesh size 100/300
·wire thickness vertical 3.0 mm / horizontal 4.0 mm
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 42,4 mm
·with hooks and eyes (without embedded cross tubes)

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

Artikeltext

Industrie-Profi-Mobilzaun für anspruchsvolle Baustellen und Dauereinsätze

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi S“ wurde für anspruchsvolle Baustellen, Industrieflächen und langfristige Absperrungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit entwickelt.
Die besonders robuste Konstruktion mit umlaufendem Rohrrahmen sowie kräftigen Stand- und Querrohren mit Ø 42,4 mm sorgt für eine hohe Verwindungssteifigkeit und maximale Stabilität im täglichen Einsatz.
Dank Haken- und Ösenverbindung lassen sich mehrere Zaunelemente sicher und zuverlässig miteinander verbinden. Dadurch eignet sich der Mobilzaun ideal für professionelle Baustellenabsperrungen und dauerhaft beanspruchte Einsatzbereiche.
Die feuerverzinkte Oberfläche gewährleistet einen dauerhaften Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer im Außeneinsatz.

Highlights
·Industrie-Profi-Ausführung
·Besonders stabile Rahmenkonstruktion
· Stabile Stand- und Querrohre Ø 42,4 mm
·Sichere Verbindung durch Haken und Ösen
·Ideal für anspruchsvolle Dauereinsätze

Technische Daten
·Maße: 2,00 × 3,50 m
·Standrohre: Ø 42,4 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 42,4 mm
·Maschenweite: 100 × 300 mm
·Drahtstärke: 3,0 mm / 4,0 mm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung:
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information without guarantee for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: 24,15 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 24,15 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.