



## Número de artículo / Article number: 464UZHB+2

Postes de barrera Serie 464B Ø 60 mm, Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para la colocación en hormigón, casquillo de suelo tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo, Con cerradura de cilindro de perfil y tres llaves, con 2 ojales

### Descripción

Postes de barrera Serie 464B Ø 60 mm

Poste estilo barrera con ranura decorativa de tubo de acero redondo  
Ø 60 mm, aprox. 950 mm por encima del suelo, galvanizado en caliente y  
gris antracita DB 703.

- Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para la colocación en hormigón, casquillo de suelo tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo
- Con cerradura de cilindro de perfil y tres llaves
- con 2 ojales

### Datos técnicos

Peso: 9 kg  
Dimensiones: 60 mm x 1400 mm x 60 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number: 4250384771676

Categoría de carga / Freight category: A

Ornamental bollard Series 464B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, with 2 eyelets

### Item description

Ornamental bollard Series 464B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm  
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- with Euro profile cylinder lock and three keys
- with 2 eyelets

### Technical specifications

Weight: 9 kg  
Dimensions: 60 mm x 1400 mm x 60 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated