Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 11273

EAN / EAN number: 4250384700867
Categoría de carga / Freight category: B

Protección contra caídas para caballetes de andamio de manivela y universales, Anchura: 1,20 m, barnizado

Fall protection for crank & universal scaffolding trestles, Width: 1.20 m, painted



Descripción

Protección contra caídas para caballetes de andamio de manivela y universales

Protección anticaída para caballetes de andamio de manivela y universales

Pieza de fijación para insertar en las espigas de soporte de los caballetes de manivela y andamio universal como protección anticaída.

-Construcción tubular de acero de tubo redondo de Ø 48,3 mm
-con refuerzos diagonales
-travesaño de apoyo de tubo cuadrado de 80 mm x 40 mm
-Altura de la sección superior: 1,00 m

- Anchura: 1,20 m
- barnizado

Item description

Fall protection for crank & universal scaffolding trestles

Fall protection for crank & universal scaffolding brackets

Attachment part for inserting into the support sockets of the crank and universal scaffolding trestles as fall protection.

·tubular steel construction made of Ø 48.3 mm round tube
·with diagonal reinforcements
·support beam made of 80 mm x 40 mm square tube
·height of the top section: 1.00 m, painted blue in RAL 5004

- Width: 1.20 m
- painted

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un sistema de protección contra caídas es proteger de forma fiable a las personas frente a caídas desde alturas o desde bordes peligrosos. Se utiliza para proteger zonas de trabajo, vías de circulación o espacios abiertos, como tejados, andamios, escaleras o zanjas, y así prevenir accidentes. Dependiendo del modelo —por ejemplo, barandillas, protecciones laterales, sistemas de retención o equipos de protección individual—, los sistemas de protección contra caídas ofrecen una solución adaptada a los distintos requisitos. Ya sea en obras, en la industria o en trabajos de mantenimiento: la protección contra caídas es un elemento indispensable para la seguridad laboral y las medidas de protección conformes a la legislación.

Datos técnicos

Peso: 13,5 kg
Dimensiones: 1000 mm x 1200 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Dimensiones:
Altura de la parte superior: 1,00; anchura: 1,20 m

Acabado:
pintado de azul en RAL 5004

Technical specifications

Weight: 13,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1200 mm x 48 mm
material:
S235 JR

dimensions:
Height of the top mounted part: 1.00 m, Width: 1.20 m

surface:
painted blue in RAL 5004

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.