Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 11634V

EAN / EAN number: 4250384765132
Categoría de carga / Freight category: C

Puntal de encofrado Euro Clase D, galvanizado, con rosca exterior, Longitud de extensión: 3,00 m - 5,50 m

Euro formwork prop of class D, galvanized, with external thread, extension length: 3.00 m - 5.50 m



Descripción

Puntal de encofrado Euro Clase D

Euro encofrado puntal clase D

-según norma DIN EN 1065 con certificado
-Rosca exterior con cierre de puntal galvanizado
-Acabado: galvanizado

Recomendación:
Los daños de transporte pueden evitarse pidiendo / enviando el palet correspondiente n° art. 50115.

- galvanizado, con rosca exterior
- Longitud de extensión: 3,00 m - 5,50 m

Item description

Euro formwork prop of class D

Euro formwork prop class D

·according to DIN EN standard 1065 with certificate
·external thread with galvanised prop lock
·version: galvanised

Recommendation:
When ordering / shipping the corresponding pallet part-no. 50115, transport damage can be avoided.

- galvanized, with external thread
- extension length: 3.00 m - 5.50 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un puntal de encofrado es el apuntalamiento y la estabilización seguros de los encofrados durante los trabajos de hormigonado. Sirve para soportar las cargas del hormigón fresco y de los elementos de encofrado, y para transmitirlas de forma fiable al suelo. De este modo, el puntal de encofrado garantiza una alineación precisa, así como la capacidad de carga necesaria durante la fase de construcción. Ya sea en edificación, en encofrados de forjados y vigas o en ingeniería civil: el puntal de encofrado es una solución indispensable para realizar trabajos de hormigonado de forma segura y eficiente.

Datos técnicos

Peso: 33 kg
Dimensiones: 3000 mm
Material:
Acero

Acabado:
Galvanizado

Recomendación:
Si se realiza el pedido o el envío con el palé correspondiente (n.º de artículo 50115), se pueden evitar las marcas de transporte.

Technical specifications

Weight: 33 kg
Dimensions: 3000 mm
material:
steel

surface:
galvanized

Recommendation:
When ordering / shipping with the corresponding pallet art. no. 50115 transport traces can be avoided.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.