Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 476UZHB_RAL9005F_S_RWHA

EAN / EAN number: 4250384780715
Categoría de carga / Freight category: A

Postes de barrera Negro - Línea, Ø 76 mm, Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 470_60, aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo, Con cerradura de cilindro de perfil y tres llaves

Barrier post Black - Line, Ø 76 mm, foldable, self-engaging lockto be fixed by plugs, incl. base rosette, part-no. 470_60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys



Descripción

Postes de barrera Negro - Línea

Postes de barrera Black-Line
Nuestra Black-Line combina elegancia y funcionalidad y ofrece una solución de alta calidad para barreras con estilo. Ya sea en zonas urbanas, en instalaciones de empresas o en paisajes urbanos históricos, estos bolardos no sólo garantizan la seguridad, sino que también se integran armoniosamente en cualquier entorno. Apueste por la seguridad estética con nuestra exclusiva Black-Line.

Acabado:
Galvanizado en caliente, estructura fina de color negro mate y recubierto con tiras de lámina roja y blanca.

- Ø 76 mm
- Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 470_60, aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo
- Con cerradura de cilindro de perfil y tres llaves

Item description

Barrier post Black - Line

Black-Line bollards
Our Black-Line bollards combine elegance with functionality and offer a high-quality solution for stylish barriers. Whether in urban areas, on company premises or in historic cityscapes - these bollards not only ensure safety, but also blend harmoniously into any environment. Opt for aesthetic security with our exclusive Black-Line.

Design:
hot-dip galvanized, black matt fine structure and coated with red and white foil strips

- Ø 76 mm
- foldable, self-engaging lockto be fixed by plugs, incl. base rosette, part-no. 470_60, approx. 400 mm below ground
- with Euro profile cylinder lock and three keys

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un poste de barrera es la protección y delimitación, ya sea permanente o temporal, de las zonas de tráfico y de uso público. Sirve para regular los accesos, proteger determinadas zonas contra el paso no autorizado de vehículos y estructurar claramente los recorridos para los peatones. Gracias a su diseño robusto y a sus múltiples posibilidades de aplicación, el poste de barrera contribuye de manera decisiva a la seguridad y al orden en los espacios públicos y comerciales. Ya sea en aparcamientos, aceras, recintos industriales o en centros urbanos: el poste de barrera es una solución fiable para una gestión del tráfico controlada y segura.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.