Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 477_70BG

EAN number / EAN: 4250384738648
Freight category / Frachtkategorie: B

Anti-nudge hoop U-shape with 4 support tubes steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 1000 mm, height above ground: 650 mm, for casting in concrete

Rammschutzbügel U-Form mit 4 Standrohren Stahlrohr Ø 76 mm gelb / schwarz, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren



Item description

Anti-nudge hoop U-shape with 4 support tubes steel tube Ø 76 mm yellow / black

U-shaped anti-nudge hoop made of steel tubing, Ø 76 mm
hot-dip galvanized, yellow powder-coated
with black warning stripes
with 4 standpipes, total depth 400 mm

- total width: 1000 mm
- height above ground: 650 mm
- for casting in concrete

Artikeltext

Rammschutzbügel U-Form mit 4 Standrohren Stahlrohr Ø 76 mm gelb / schwarz

Rammschutzbügel U-Form aus Stahlrohr Ø 76 mm
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen
mit 4 Standrohren, Gesamttiefe 400 mm

- Gesamtbreite: 1000 mm
- Höhe Überflur: 650 mm
- zum Einbetonieren

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Rammschutzbügels liegt im Schutz von Gebäuden, Maschinen und Infrastrukturen vor Anfahrschäden durch Fahrzeuge wie Gabelstapler oder LKW. Er dient dazu, empfindliche Bereiche wie Ecken, Tore, Regale oder Verkehrswege zuverlässig abzusichern und so Schäden sowie Unfallrisiken zu reduzieren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Rammschutzbügel Aufprallkräfte und erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten, Parkhäusern oder Logistikzentren: Der Rammschutzbügel ist eine effektive und langlebige Lösung für den professionellen Anfahrschutz.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: 19 kg
Dimensions: 650 mm x 1000 mm x 400 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 19 kg
Abmessungen: 650 mm x 1000 mm x 400 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.