Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 448_815P

Numéro EAN / EAN number: 4250384737559
Catégorie de fret / Freight category: A

Balustrade de protection Tube d’acier Ø 48 mm, Poteau-supportà cheviller, Poteau d'angle, galvanisé à chaud

Protective railing Steel tube Ø 48 mm, Fixed postto be fixed by plugs, Corner post, hot-dip galvanized



Description de l’article

Balustrade de protection Tube d’acier Ø 48 mm

Balustrade de protection, Tube d’acier Ø 48 mm, emboitable de différentes manières,, hauteur 1000 mm hors sol, à bétonner

- Poteau-supportà cheviller
- Poteau d'angle
- galvanisé à chaud

Item description

Protective railing Steel tube Ø 48 mm

Protective railing
Steel tube Ø 48 mm
variable plugging,
height 1000 mm above ground
for casting in concrete

- Fixed postto be fixed by plugs
- Corner post
- hot-dip galvanized

Données techniques

Poids: 7,1 kg
Dimensions: 250 mm x 1000 mm x 48 mm
matériau:
S235 JR

surface:
galvanisé à chaud suivant DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7,1 kg
Dimensions: 250 mm x 1000 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH · www.schake.com · info@schake.com · +49 (0) 23 31 / 3 86 06 - 0