Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 410_30

EAN / EAN number: 4250384705893
Categoría de carga / Freight category: C

Barreras con cierre triangular orientable con barandilla superior, Galvanizado en caliente, Anchura total: 3000 mm

Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar, hot-dip galvanized, total width: 3000 mm



Descripción

Barreras con cierre triangular orientable con barandilla superior

Barreras con cierre triangular
según DIN 3223, orientable
con riel superior

- Galvanizado en caliente
- Anchura total: 3000 mm

Item description

Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar

Access barriers with triangular lock
acc. with DIN 3223, swing-back, consists of:
1 stationary post, revolving
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm
1 removable post, with triangular locking mechanism
DIN 3223, square tube 70 x 70 mm,
above ground 900 mm
1 ground socket, part.-No. 470.10
Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long
1 top bar
Square tube 60 x 40 mm
with top bar

- hot-dip galvanized
- total width: 3000 mm

Uso previsto

La finalidad de las barreras de acceso es el cierre y la seguridad selectivos de las vías de tráfico y de acceso, tanto en espacios públicos como privados. Sirven para impedir el paso o la entrada no autorizados y para proteger de forma controlada determinadas zonas. Gracias a su robusta construcción y a su amplia variedad de modelos, las barreras de acceso permiten una gestión eficaz del tráfico de vehículos y personas. Ya sea en aparcamientos, accesos, recintos industriales o zonas verdes: las barreras de acceso son una solución fiable y duradera para la seguridad y el orden.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 31,5 kg
Dimensiones: 110 mm x 3000 mm x 80 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 31,5 kg
Dimensions: 110 mm x 3000 mm x 80 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.