# Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3B1542-2

EAN number / EAN: 4250384748968
Freight category / Frachtkategorie: B

Mobile fence support strut with tube-support, galvanized with clamp with peg

Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen, verzinkt mit Schelle mit Erdnagel



## Item description

Mobile fence support strut with tube-support

Mobile fence support strut with tube-support
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving
in groupd pegs, and additional welded tube-port Ø38 mm to be fixed under
Mobile fence base plates, height: approx. 1.60 m, for 2.00 m Mobile fence

- galvanized with clamp with peg

## Artikeltext

Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen

Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen
zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit angeschweißter
Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln,
sowie aufgeschweißtem Rohrstutzen Ø 38 mm zur Fixierung unter
Mobilzaunfußplatten, Höhe: ca. 1,60 m, für 2,00 m Bauzaun

- verzinkt mit Schelle mit Erdnagel

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Mobilzaun-Stützstrebe liegt in der zusätzlichen Stabilisierung und Sicherung von mobilen Zaunsystemen. Sie wird eingesetzt, um Mobilzäune gegen Umkippen, Verschieben oder äußere Einwirkungen wie Wind zu schützen und somit die Standfestigkeit deutlich zu erhöhen. Besonders auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder zur temporären Absperrung sorgt die Stützstrebe für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. In Kombination mit Mobilzaunfeldern und Fußplatten ist sie eine wichtige Ergänzung für eine stabile und normgerechte Absperrung.

## Technical specifications

Weight: 5 kg
Dimensions: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanised

## Technische Daten

Gewicht: 5 kg
Abmessungen: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.