Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3B1542-2

EAN / EAN number: 4250384748968
Categoría de carga / Freight category: B

Puntal móvil de soporte de valla con enchufe para tubo, galvanizado con abrazadera con clavija

Mobile fence support strut with tube-support, galvanized with clamp with peg



Descripción

Puntal móvil de soporte de valla con enchufe para tubo

Puntal de soporte de valla móvil con encaje de tubo
para el soporte estable de elementos móviles de la valla, con placa base soldada
placa base y agujeros para clavar clavijas
y casquillo de tubo soldado Ø 38 mm para la fijación debajo de las placas base de la valla móvil
Placas base para valla móvil, altura: aprox. 1,60 m, para valla de obra de 2,00 m

- galvanizado con abrazadera con clavija

Uso previsto

La finalidad de un puntal para vallas móviles es proporcionar una estabilización y sujeción adicionales a los sistemas de vallas móviles. Se utiliza para proteger las vallas móviles contra el vuelco, el desplazamiento o las influencias externas, como el viento, y aumentar así considerablemente su estabilidad. Especialmente en obras, en eventos o para la acordonamiento temporal, el puntal de soporte garantiza una mayor seguridad y fiabilidad. En combinación con los paneles de valla móvil y las placas de base, constituye un complemento importante para un acordonamiento estable y conforme a la normativa.

Item description

Mobile fence support strut with tube-support

Mobile fence support strut with tube-support
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving
in groupd pegs, and additional welded tube-port Ø38 mm to be fixed under
Mobile fence base plates, height: approx. 1.60 m, for 2.00 m Mobile fence

- galvanized with clamp with peg

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 5 kg
Dimensiones: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente

Technical specifications

Weight: 5 kg
Dimensions: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanised

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.