# Gegevensblad / Datasheet

## Artikelnummer / Article number: 40191FB

EAN / EAN number: 4250384742737
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom Stalen buis Ø 193 x 3,6 mm verwijderbaar met driehoekig slot, Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende stroken

Barrier bollard Steel tube Ø 193 x 3.6 mm removable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes



## Omschrijving

Slagboom Stalen buis Ø 193 x 3,6 mm verwijderbaar met driehoekig slot

Stalen buispaal Ø 193 x 3,6 mm dik, afneembaar met driehoeksslot
met aangelaste stalen kap, incl. grondkoker art. nr. 470.10

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende stroken

## Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 193 x 3.6 mm removable with triangular lock

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm thick, removable with triangular locking mechanism
with welded steel cap, including ground socket part-no. 40191.10

- hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Beoogd gebruik

Een stalen buispaal is bedoeld voor het robuust afschermen en afbakenen van verkeers- en veiligheidszones. Hij wordt gebruikt om toegangswegen te controleren, voertuigen op afstand te houden en kwetsbare zones zoals trottoirs, gebouwen of installaties te beschermen tegen aanrijdingsschade. Door de stabiele constructie van staal is de stalen buispaal bijzonder geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, stadscentra, bedrijfsterreinen of voetgangerszones: de stalen buispaler is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, verkeersgeleiding en de bescherming van infrastructuur.

## Technische gegevens

Gewicht: 38 kg
Afmetingen: 193 mm x 1500 mm x 193 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

## Technical specifications

Weight: 38 kg
Dimensions: 193 mm x 1500 mm x 193 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.