# Ficha de datos / Datasheet

## Número de artículo / Article number: 11931V

EAN / EAN number: 4250384731861
Categoría de carga / Freight category: B

Puntal de encofrado Euro Clase C/E, C/E35 Longitud de prolongación: 1,96 m - 3,50 m

Euro formwork prop of class C/E, C/E35 extent length: 1.96 m - 3.50 m



## Descripción

Puntal de encofrado Euro Clase C/E

Euro encofrado puntal clase C/E

El puntal probado para la construcción clásica de edificios.

-Una protección manual contra aplastamiento y un dispositivo a prueba de fallos garantizan un trabajo seguro en la obra
-Cumple los requisitos actuales de la norma DIN EN 1065 para puntales "libres
-Fácil y rápido manejo gracias a la rosca de 3 vías
-Diseño: galvanizado
-con rosca exterior

Las capacidades de carga admisibles dependen de las longitudes de extensión de los puntales.

- C/E35 Longitud de prolongación: 1,96 m - 3,50 m

## Item description

Euro formwork prop of class C/E

Euro formwork prop of class C/E
the proven prop for traditional building construction, hand crush
and failure guards make handling these props safer. Our Euro formwork
props comply with the current requirements of DIN EN 1065 for "free"
props. A label affixed to the prop marks the adjusting range at the prop
lock, the permitted loads depend on the extent length of the
formwork prop,
galvanized, with outer thread
simple and quick handling by triple thread

- C/E35 extent length: 1.96 m - 3.50 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Uso previsto

La finalidad de un puntal de encofrado es el apuntalamiento y la estabilización seguros de los encofrados durante los trabajos de hormigonado. Sirve para soportar las cargas del hormigón fresco y de los elementos de encofrado, y para transmitirlas de forma fiable al suelo. De este modo, el puntal para encofrado garantiza una alineación precisa, así como la capacidad de carga necesaria durante la fase de construcción. Ya sea en edificación, en encofrados de forjados y vigas o en ingeniería civil: el puntal para encofrado es una solución indispensable para realizar trabajos de hormigonado de forma segura y eficiente.

## Datos técnicos

Peso: 26 kg
Dimensiones: 120 mm x 1960 mm x 120 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Ensayos/Normas:
EN 1065

## Technical specifications

Weight: 26 kg
Dimensions: 120 mm x 1960 mm x 120 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
EN 1065

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.