Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: VPDCSES

EAN number / EAN: 4250384789657
Freight category / Frachtkategorie: S

V-Door-Compact-Steelplate

V-Door-Compact-Steelplate

Item description

V-Door-Compact-Steelplate

V-Door Compact Steelplate
Secure access—wherever it's needed. Sturdy, flexible, and ready for immediate use.

The V-Door Compact Steelplate is the ideal solution for construction sites, events, or temporary security areas where controlled yet convenient access is required. The door is securely mounted on a mobile steel plate, allowing for flexible deployment with minimal effort—exactly where it's needed. Thanks to its galvanized steel body, it's optimally protected against the elements and thus perfectly suited for outdoor use. The electric door opener ensures convenient and efficient operation, while the industrial lock, hydraulic door closer, and sturdy handle guarantee additional security. With its generous clearance width of 1.29 m, the V-Door Compact Steelplate offers enough space for pedestrian traffic, material transport, or daily operations in confined areas. The door can be flexibly integrated into existing fences and, if needed, combined with access control systems—ideal for modern security requirements.

· Dimensions: 1.00 x 1.46 x 2.20 m
· Weight: 227 kg
· Clearance width: 1.29 m
· Mounted on a mobile steel plate
· Suitable for outdoor use
· Door opener: electric
· Various locking systems
· Industrial lock
· Hydraulic door closer
· Can be integrated with access control systems
· Flexible fence connection
· Custom powder coating
· Forklift pockets are also available on the doors mounted on the steel plate
· All products feature a 230-V CEE plug and can therefore be put into operation via plug-and-play

Artikeltext

V-Door-Compact-Steelplate

V-Door-Compact-Steelplate
Sicherer Zugang – überall dort, wo er gebraucht wird. Robust, flexibel und sofort einsatzbereit.

Die V-Door-Compact-Steelplate ist die ideale Lösung für Baustellen, Events oder temporäre Sicherheitsbereiche, bei denen ein kontrollierter und zugleich komfortabler Zugang benötigt wird. Die Tür ist fest auf einer mobilen Stahlplatte montiert und damit ohne großen Aufwand flexibel einsetzbar – genau dort, wo sie gebraucht wird. Dank ihres verzinkten Stahlkörpers ist sie optimal gegen Witterung geschützt und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Die elektrische Türöffnung sorgt für ein bequemes und effizientes Handling, während das Industrieschloss, der hydraulische Türschließer und die robuste Klinke zusätzliche Sicherheit garantieren. Mit ihrer großzügigen Durchgangsbreite von 1,29 m bietet die V-Door-Compact-Steelplate genug Platz für Personenverkehr, Materialtransporte oder tägliche Abläufe auf beengten Flächen. Die Tür lässt sich flexibel an bestehende Zäune anbinden und kann bei Bedarf mit Zutrittskontrollsystemen kombiniert werden – ideal für moderne Sicherheitsanforderungen.

· Abmessungen: 1,00 x 1,46 x 2,20 m
· Gewicht: 227 kg
· Durchgangsbreite: 1,29 m
· Auf mobiler Stahlplatte
· Für den Außenbetrieb geeignet
· Türöffner: elektrisch
· verschiedene Schließsysteme
· Industrieschloss
· Hydraulischer Türschließer
· Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
· Flexible Zaunanbindung
· Individuelle Pulverbeschichtung
· Auch bei den Türen auf Stahlplatte sind Staplertaschen vorhanden
· Alle Produkte verfügen über einen 230-V-CEE-Stecker und können so plug-and-play in Betrieb genommen werden

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.