Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 484FUHB

EAN / EAN number: 4250384713560
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afsluitpalen Serie 484B Ø 82 mm, omkeerbaar, zelfsluitend vergrendelingsmechanisme Voor plaatsing in beton, met thermisch verzinkte grondkoker type 470.60 ca. 400 mm onder maaiveld, met driehoeksslot volgens DIN 3223, Zonder oogje

Ornamental bollard Series 484B Ø 82 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet



Omschrijving

Afsluitpalen Serie 484B Ø 82 mm

Stijl meerpaal
gemaakt van ronde stalen buis Ø 82 mm
ca. 900 mm boven de grond, thermisch verzinkt
en gecoat, kleur: RAL 9005 mat (matzwart)
met kogelkop

- omkeerbaar, zelfsluitend vergrendelingsmechanisme Voor plaatsing in beton, met thermisch verzinkte grondkoker type 470.60 ca. 400 mm onder maaiveld
- met driehoeksslot volgens DIN 3223
- Zonder oogje

Item description

Ornamental bollard Series 484B Ø 82 mm

Ornamental bollard
of round steel tube Ø 82 mm
approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: RAL 9005 matt (jet black)

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stijlpaal is bedoeld voor de permanente afbakening en beveiliging van verkeers- en gebruiksruimtes in de openbare en particuliere ruimte. Hij dient om gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik, verkeerswegen te structureren en tegelijkertijd te zorgen voor een aantrekkelijke visuele vormgeving. Door zijn stevige constructie en vaak decoratieve vormgeving combineert de stijlpaal functionaliteit met esthetische eisen. Of het nu gaat om stadscentra, trottoirs, pleinen of bedrijfsterreinen: de stijlpaal is een duurzame en veelzijdige oplossing voor een veilige en esthetisch geïntegreerde verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 13 kg
Afmetingen: 82 mm x 1300 mm x 82 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 13 kg
Dimensions: 82 mm x 1300 mm x 82 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.