
Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 33520K

EAN / EAN number: 4250384730178
Frachtkategorie / Freight category: C

Schake EURO2 Absperrschrankengitter Typ NOX LIGHT, Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter, rot / weiß

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT, film RA1/A, without lamp adapter, red / white





Artikeltext

Schake EURO2 Absperrschrankengitter Typ NOX LIGHT

Absperrschrankengitter Typ NOX LIGHT

·aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff
·geprüft nach TL Absperrtechnik 97
·Länge 2,00 m
·entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
·mit reduzierter Wandstärke - dadurch leichter als Typ NOX

- Folie Typ RA1/A
- ohne Lampenadapter
- rot / weiß

Item description

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT

Panel fence type NOX LIGHT

·of ultraviolet-resistant, impact resistant plastic
·tested according to TL blocking technology 97
·length 2.00 m
·complies with ZTV-SA requirements; Test number: 333/04K
·with reduced wall thickness - thus lighter than type NOX

- film RA1/A
- without lamp adapter
- red / white

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: 12,5 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Zaun:
Material -HDPE Kunststoff, weiß
mit Sichrungsbügel aus verzinktem Baustahl S235 JR

Standpfosten:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:
Einsetzbar mit Fußplatten mit ø 42,0 mm Öffnung

Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
material:
HDPE plastic white
with connectng bail of galvanized steel S235 JR

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galbanized according to DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with ø 42,0 mm fitting

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.