
Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 33520K

EAN / EAN number: 4250384730178
Categoría de carga / Freight category: C

Schake EURO2 Rejilla de barrera Tipo NOX LIGHT, Tipo de película RA1/A, sin adaptador de lámpara, rojo / blanco

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT, film RA1/A, without lamp adapter, red / white





Descripción

Schake EURO2 Rejilla de barrera Tipo NOX LIGHT

Rejilla de barrera tipo NOX LIGHT

-de plástico resistente a los rayos UV y a los golpes
-probada según TL Absperrtechnik 97
-longitud 2,00 m
-cumple la normativa de la ZTV-SA
-con espesor de pared reducido -por lo tanto más ligero que el tipo NOX

- Tipo de película RA1/A
- sin adaptador de lámpara
- rojo / blanco

Item description

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT

Panel fence type NOX LIGHT

·of ultraviolet-resistant, impact resistant plastic
·tested according to TL blocking technology 97
·length 2.00 m
·complies with ZTV-SA requirements; Test number: 333/04K
·with reduced wall thickness - thus lighter than type NOX

- film RA1/A
- without lamp adapter
- red / white

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es la protección y delimitación temporales de zonas de peligro, así como de áreas de tráfico y de trabajo. Sirve para guiar a las personas, señalizar de forma visible las zonas de peligro e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño llamativo y a su construcción robusta, la valla de contención garantiza una mayor seguridad en los espacios públicos. Ya sea en obras, en trabajos en la vía pública, en eventos o en aplicaciones municipales: la valla de contención es una solución fiable y versátil para garantizar procesos seguros y bien organizados.

Datos técnicos

Peso: 12,5 kg
Dimensiones: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Valla:
Material: plástico HDPE, blanco
con barra de sujeción de acero de construcción galvanizado S235 JR

Postes:
Material: acero de construcción S235 JR
Acabado: galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Nota especial:
Compatible con placas de base con abertura de ø 42,0 mm

Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
material:
HDPE plastic white
with connectng bail of galvanized steel S235 JR

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galbanized according to DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with ø 42,0 mm fitting

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.