Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 112953

EAN / EAN number: 4250384759513
Categoría de carga / Freight category: A

Barra de persiana

Stop-end rail



Descripción

Barra de persiana

Barra de persiana

Para encofrado de borde de losa montado en muro.

- incl. soporte para postes de barandilla, p. ej. art. núm. 11277VG, que se pueden montar con rodapiés para formar un sistema autorizado
- como encofrado de bordes se pueden montar tablones de hasta 350 mm
- se pasa una varilla roscada de rodillo a través de la pared para fijar la barandilla de tope
- galvanizado

Item description

Stop-end rail

Stop-end rail

For slab edge formwork at the same level as the wall.

· incl. mounting for guard-railing posts e.g. part-no. 11277VG, which may be used with toeboards to form a permissible system
· planks up to 350 mm can be used as edge formwork
· to fix the stop-end rail, a threaded rolling bar is passed through the wall
· galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un riel de encofrado es delimitar y dar forma con precisión a las superficies de hormigón durante los trabajos de encofrado. Se utiliza para crear bordes limpios y remates definidos, por ejemplo, en losas de suelo, cimientos o trabajos de solado. Al mismo tiempo, el riel de encofrado sirve de guía para conseguir alturas uniformes y garantiza una alineación exacta del hormigón. Ya sea en edificación, ingeniería civil o en trabajos de pavimentación y solado: el riel de encofrado es una solución práctica para obtener resultados precisos, acabados limpios y procesos de construcción eficientes.

Datos técnicos

Peso: 6,53 kg
Dimensiones: 164 mm x 1000 mm x 100 mm

Acabado: galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 6,53 kg
Dimensions: 164 mm x 1000 mm x 100 mm

Surface: Hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.