# Ficha de datos / Datasheet

## Número de artículo / Article number: 465_34F

EAN / EAN number: 4250384710774
Categoría de carga / Freight category: C

Barreras Extraíbles y giratorias con cierre triangular con barandilla para las rodillas, Galvanizado en caliente, Anchura total: 2000 mm

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism with quarter-bend bar, hot-dip galvanized, total width: 2000 mm



## Descripción

Barreras Extraíbles y giratorias con cierre triangular con barandilla para las rodillas

Topes de camino desmontables y giratorios
Tubo de acero redondo Ø 60 mm, con cierre triangular según DIN 3223, incl. tomas de tierra galvanizadas en caliente
Tipo 460.10 y tipo 460.40
Altura total aprox. 1400 mm
Sobre el suelo aprox. 1000 mm
con barandilla

- Galvanizado en caliente
- Anchura total: 2000 mm

## Item description

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism with quarter-bend bar

Access barriers removable, revolving
Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets
part-no. 460.10 and part-no. 460.40
total height approx. 1400 mm
above ground approx. 1000 mm
with quarter-bent bar

- hot-dip galvanized
- total width: 2000 mm

## Uso previsto

La finalidad de las barreras de acceso es el cierre y la protección selectivos de vías de tráfico y de acceso en espacios públicos y privados. Sirven para impedir el paso o la entrada no autorizados y para proteger de forma controlada determinadas zonas. Gracias a su construcción robusta y a su amplia variedad de modelos, las barreras de acceso permiten una gestión eficaz del tráfico de vehículos y personas. Ya sea en aparcamientos, accesos, recintos industriales o zonas verdes: las barreras de acceso son una solución fiable y duradera para la seguridad y el orden.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Datos técnicos

Peso: 27 kg
Dimensiones: 1400 mm x 2000 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

## Technical specifications

Weight: 27 kg
Dimensions: 1400 mm x 2000 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.