Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 464FUHB

EAN / EAN number: 4250384744496
Categoría de carga / Freight category: A

Postes de barrera Serie 464B Ø 60 mm, Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para la colocación en hormigón, casquillo de suelo tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo, con cierre triangular según DIN 3223, sin ojal

Ornamental bollard Series 464B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet





Descripción

Postes de barrera Serie 464B Ø 60 mm

Poste estilo barrera con ranura decorativa de tubo de acero redondo
Ø 60 mm, aprox. 950 mm por encima del suelo, galvanizado en caliente y
gris antracita DB 703.

- Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para la colocación en hormigón, casquillo de suelo tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo
- con cierre triangular según DIN 3223
- sin ojal

Item description

Ornamental bollard Series 464B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un poste de barrera elegante es delimitar y canalizar de forma elegante y, al mismo tiempo, eficaz las zonas destinadas al público, tanto en interiores como en exteriores. Se utiliza sobre todo en aquellos lugares en los que, además de funcionalidad, se requiere un aspecto atractivo. En combinación con cordones o cintas, el poste de barrera decorativo permite una señalización clara de los recorridos y el control de accesos. Ya sea en hoteles, eventos, zonas de entrada o instalaciones públicas: el poste de barrera decorativo es una solución elegante que aporta orden, seguridad y un aspecto representativo a los espacios.

Datos técnicos

Peso: 9 kg
Dimensiones: 60 mm x 1400 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 60 mm x 1400 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.