Fiche technique / Datasheet


Numéro d'article / Article number: 20232

Numéro EAN / EAN number: 4250384701758
Catégorie de fret / Freight category: A

Countre-boutant de canalisation «Perfect» Ø 48 mm, Gr. 20,90 m - 1,50 m65,50 kN- 59,90 kN

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm, Size 20.90 m - 1.50 m65.50 kN- 59.90 kN





Description de l’article

Countre-boutant de canalisation «Perfect» Ø 48 mm

Countre-boutant de canalisation «Perfect» Ø 48 mm, pour l’utilisation dans le domaine des travaux publics, pour étayer et soutenir des, parois de canalisations, suivant DIN 4124 avec marque de certification TBG-4P 32, broche Ø 48,3 mm, tube extérieur Ø 57 mm avec équerre support, 100 mm x 150 mm sur les deux côtés,, La broche et le tube sont solidement reliés par une bague de blocage. Cette bague de blocage peut être , libérée avec une pince spéciale, afin de pouvoir combiner la broche avec d’autres longueurs de tube, laqué bleu RAL 5004

- Gr. 20,90 m - 1,50 m65,50 kN- 59,90 kN

Item description

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm
for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN
4124 with test label TBG-4P 48, spindle: Ø 48.3 mm, outer tube: Ø 57 mm with
supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, painted blue in RAL 5004

To combine the spindle with tubes of different length, the ring can be opened a special tool. Spindle and tube are firmly connected with each other by a locking ring.

- Size 20.90 m - 1.50 m65.50 kN- 59.90 kN

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Données techniques

Poids: 10 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
matériau:
S235 JR

surface:
laqué bleu RAL 5004

Technical specifications

Weight: 10 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.