



Artikelnummer / Article number: 415\_40FZPB

EAN / EAN number: 4250384707231  
Vrachtcategorie / Freight category: D

Handbarrière met gasdrukveer en vaste steunpaal, Breedte: 4000 mm, Met driehoekslot en profielcilinderslot op de hoofdsteun

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 4000 mm, with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support



## Omschrijving

Handbarrière met gasdrukveer en vaste steunpaal

Handbarrière

Met gasdrukveer en vaste steunpaal

Hoofdsteun: staalconstructie 120 x 80 mm

Rechthoekige buis met bodemplaat 360 x 360 x 8 mm voor deuvels, incl. 4 boorgaten Ø 20

mm voor ankers, thermisch verzinkt en rood gepoedercoat,

Vergrendeld met bouten bij openen en sluiten

en gesloten slagboom

Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm met bodemplaat

220 x 220 x 8 mm, incl. 4 boorgaten

Ø 20 mm voor ankers

Slagboom: dikwandige Ø 80 mm

aluminium buis, poedercoating met rode rode reflecterende strepen

Vergrendeling op de steunpaal

Totale breedte: vrije breedte + ca. 180 mm

Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

Aanbeveling:

Kabelversterking vanaf een barrièrebreedte van 6 m voor extra stabiliteit.

- Breedte: 4000 mm
- Met driehoekslot en profielcilinderslot op de hoofdsteun

## Technische gegevens

Gewicht: 48 kg

Afmetingen: 360 mm x 4180 mm x 957 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

## Item description

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier

with pneumatic spring and fixed pole support

Main support: Steel construction 120 x 80 mm

square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm

for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm

for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated

red, barrier arm can be fixed in open

and closed position

Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with

base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes

Ø 20 mm for anchor

Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium

tube, powder-coated with red reflecting stripes

Locking mechanism at the post support

Total width: Clear width + approx. 180 mm

Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 4000 mm
- with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

## Technical specifications

Weight: 48 kg

Dimensions: 360 mm x 4180 mm x 957 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



\* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.