Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B1542

EAN / EAN number: 4250384748944
Frachtkategorie / Freight category: B

Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen, verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel

Mobile fence support strut with tube-support, galvanized, without clamp, without ground peg



Artikeltext

Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen

Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen
zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit angeschweißter
Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln,
sowie aufgeschweißtem Rohrstutzen Ø 38 mm zur Fixierung unter
Mobilzaunfußplatten, Höhe: ca. 1,60 m, für 2,00 m Bauzaun

- verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel

Item description

Mobile fence support strut with tube-support

Mobile fence support strut with tube-support
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving
in groupd pegs, and additional welded tube-port Ø38 mm to be fixed under
Mobile fence base plates, height: approx. 1.60 m, for 2.00 m Mobile fence

- galvanized, without clamp, without ground peg

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Mobilzaun-Stützstrebe liegt in der zusätzlichen Stabilisierung und Sicherung von mobilen Zaunsystemen. Sie wird eingesetzt, um Mobilzäune gegen Umkippen, Verschieben oder äußere Einwirkungen wie Wind zu schützen und somit die Standfestigkeit deutlich zu erhöhen. Besonders auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder zur temporären Absperrung sorgt die Stützstrebe für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. In Kombination mit Mobilzaunfeldern und Fußplatten ist sie eine wichtige Ergänzung für eine stabile und normgerechte Absperrung.

Technische Daten

Gewicht: 4,9 kg
Abmessungen: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 4,9 kg
Dimensions: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanising according to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.