
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 430_12BG

EAN / EAN number: 4250384729196
Vrachtcategorie / Freight category: A

Stalen barrière kettingschakels, Beugel, Verzinkt en geel gecoat

Steel barrier chain links, Shackle, galvanized and yellow coated



Omschrijving

Stalen barrière kettingschakels

Stalen barrièrekettingschakels zijn robuust en duurzaam, ideaal voor gebruik op bouwterreinen of voor het beveiligen van gevaarlijke gebieden.

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

- Beugel
- Verzinkt en geel gecoat

Beoogd gebruik

Afzettingkettingen worden gebruikt voor het flexibel en goed zichtbaar afbakenen en beveiligen van gebieden, zowel binnen als buiten. Ze dienen om gevaarlijke plekken, paden, parkeerterreinen of werkzones duidelijk te markeren en de toegang doelgericht te regelen. In combinatie met palen of bevestigingsbeugels kunnen afzettingkettingen snel worden aangepast aan verschillende locaties. Of het nu gaat om bouwplaatsen, industriële installaties, parkeerterreinen of evenementen: afzettingkettingen zijn een veelzijdige oplossing voor veiligheid, structuur en efficiënte verkeersgeleiding.

Item description

Steel barrier chain links

Barrier chain links made of steel are robust and durable, ideal for use on construction sites or for securing hazardous areas.

Available in different versions.

- Shackle
- galvanized and yellow coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 0,01 kg
Afmetingen: 45 mm x 54 mm x 16 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 0,01 kg
Dimensions: 45 mm x 54 mm x 16 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.