Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 460UVHB

Numéro EAN / EAN number: 4250384709914
Catégorie de fret / Freight category: A

Poteau de dissuasion tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm rabattable pour cadenas, à bétonneravec manchon de sol type 470.60env. 400 mm sous terre, galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blancavec trois bandes réfléchissantes rouges, sans anneaux

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable for padlock, for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, without eyelet



Description de l’article

Poteau de dissuasion tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm rabattable pour cadenas

Poteau de dissuasion, tube d‘acier Ø 60 x 2,5 mm, avec capuchon d’acier soudé,, 900 mm hors sol, rabattable, pour cadenas, verrouillage à encliquetage automatique

- à bétonneravec manchon de sol type 470.60env. 400 mm sous terre
- galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement blancavec trois bandes réfléchissantes rouges
- sans anneaux

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable for padlock

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
foldable, for padlock
self-engaging lock

- for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- without eyelet

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Données techniques

Poids: 7 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
matériau:
S235 JR

surface:
galvanisée a chaud et revêtement par poudre

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.